

# ELECCIÓN DEL RECUBRIMIENTO / ESCOLHA DO REVESTIMENTO

## EXTERIOR / EXTERIOR

RECUBRIMIENTOS/ REVESTIMENTOS <sup>(1)</sup>	Categoría / Categoría		EN10169-2		Industrial y urba- no / Industrial e urbano		Marino / Marinho				Especial / Especial		
	DIN 55928-8-XP	NFXP 34301	Clasificación UV / Classificação UV	Clasificación corrosión / Classificação corrosão	Rural no contaminado / Rural não contaminado	Normal / Normal	Severo / Severo	20 a 10 km / 20 a 10 km	10 a 3 km / 10 a 3 km	Borde del mar (3 a 1 km) / Próximo do mar (3 a 1 km) <sup>(2)</sup>	Mixto / Misto	U.V. alta / U.V.	Especial / Especial
HAIRPLUS™	III	IV	RUV3	RC3	A	A	C	A	B	C	C	B	C
HAIRULTRA/EDYXO®/NATUREL/AUTHENTIC	III	VI	RUV4	RC4	A	A	B	A	A	A	B	A	B
HAIRFLON® 25	III	IV	RUV4	RC3	A	A	C	A	B	C	C	B	C
HAIRFLON® 35	III	VI	RUV4	RC4	A	A	B	A	A	A	B	A	B
KEYRON 150	III	V	RUV3	RC5	A	A	B	A	A	A	B	B	B
KEYRON 200	III	V	RUV3	RC5	A	A	B	A	A	A	B	B	B
HAIREXCEL®	III	VI	RUV4	RC5	A	A	B	A	A	A	B	A	B
INTENSE/PEARL	III	VI	RUV4	RC5	A	A	B	A	A	A	B	A	B

## INTERIOR / INTERIOR

RECUBRIMIENTOS/ REVESTIMENTOS <sup>(1)</sup>	Categoría / Categoría		EN 10169-3	No-agresivo / Não agressivo			Poco agresivo/ Pouco agressivo	Agresivo/ Agressivo	Muy agresivo/ Muito agres- sivo
	DIN 55928-8-XP	NFXP 34301	Clasificación humedad / Classificação humidade	Humedad baja / Humidade baixa	Humedad media / Humidade média	Humedad alta / Humidade alta	Humedad (alta higrometría) / Humidade (alta higrometría)	Muy húmedo (muy alta higrometría) / Muito húmido (muito alta higrometría)	Saturado (Muy alta higrometría) / Saturado (Muito alta higrometría)
INTERIOR / INTERIOR	II	II	CPI2	A	B	C	C	C	C
HAIRPLUS™	III	IIIa	CPI3	A	A	B	C	C	C
HAIRULTRA/EDYXO®/NATUREL/AUTHENTIC	III	IIIa	CPI4	A	A	A	B	C	C
HAIRFLON® 25	III	IIIa	CPI3	A	A	B	C	C	C
HAIRFLON® 35	III	IVb	CPI4	A	A	A	A	B	C
KEYRON 100-150	III	IVb	CPI4	A	A	A	A	B	C
KEYRON 200	III	IVb	CPI5	A	A	A	A	B	C
HAIREXCEL®	III	IVb	CPI4	A	A	A	A	B	C
INTENSE/PEARL	III	Vc	CPI5	A	A	A	A	B	C

<sup>(1)</sup>Salvo que se especifique lo contrario al realizar el pedido, la cara opuesta se recubre con un recubrimiento estándar o clasificado CPI2. En algunos casos, este recubrimiento se puede reemplazar por un recubrimiento orgánico válido para el entorno. *Salvo especificação em contrário no acto da encomenda, o interior possui sistematicamente um revestimento de categoria II ou CPI2. Em alguns casos de utilização, este revestimento deve ser substituído por um outro adaptado ao meio ambiente.*

<sup>(2)</sup>Borde del mar: de 3 a 1 km: Se excluyen las condiciones de ataque directo del agua del mar y/o las salpicaduras, <1 km: consúltenos. *Próximo do mar: de 3 a 1 km excluindo as condições de agressividade directa pela agua do mar e/ou pelos salpicos (beiramar), <1 km; consulte-nos.*

A - El producto es aceptable / O produto é adequado

B - Bajo consulta / Sob consulta

C - No aceptable / Não é adequado